

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Полиэтиленовая трубка - | 4 м. |
| 2. Электрический переходник - | 1 шт. |
| 3. Насос с кабелем 4 м. - | 1 шт. |

СБОРКА



1. Соедините полиэтиленовую трубку с выходным штуцером насоса посредством силиконовой трубки.
2. Используя электрический переходник, присоедините насос к увлажнителю.
3. Вставьте конец полиэтиленовой трубки в штуцер увлажнителя.



4. Опустите насос в емкость с водой.
Посредством присосок, прикрепите его ко дну емкости.

Если насос будет занимать иное положение, возможно завоздушивание насоса и вода не будет поступать в увлажнитель.

5. Устройство готово к эксплуатации.



РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Используйте емкость максимального объема.
2. Чтобы вода в емкости не портилась, можно сразу добавить в нее дезинфицирующее средство «ДЕЗАВИД БАС».
3. Учтите, что при окончании воды в емкости, насос начинает работать «на сухую». Не допускайте длительной работы насоса без воды. Такой режим работы может привести к выходу из строя насоса.

4. Емкость необходимо разместить ниже уровня установки увлажнителя (для предотвращения самопроизвольного перелива воды в увлажнитель).