

# Инструкция по подключению внешнего насоса к увлажнителю PRO 905 \*

Если у вас нет возможности подключить увлажнитель «AQUA 905 PRO» к водопроводной сети, а ручной долив воды неудобен, мы рекомендуем подключить к вашему устройству внешний насос. Такое решение позволит использовать в качестве источника воды любую емкость, которой может быть как большая бочка, так и обыкновенное ведро, заполненное чистой водой.

Чтобы ваш увлажнитель заработал таким образом, вам необходимо приобрести у нас специальный комплект и использовать его в соответствии с прилагаемой ниже инструкцией.

## СОСТАВ КОМПЛЕКТА



Блок управления -	1 шт.
Насос с кабелем 4 м. -	1 шт.
Шланг -	4 м.

## СБОРКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА



1. Соедините шланг с выходным штуцером насоса.
2. Соедините разъем насос с разъемом блока управления.
3. Вставьте второй разъем блока управления в разъем увлажнителя.
4. Прикрутите второй конец шланга к входному штуцеру увлажнителя.
5. Опустите насос на дно емкости и прикрепите присосками в горизонтальном положении (при другом положении возможно завоздушивание насоса).
6. Заполните емкость водой.
5. Подключите вилку блока управления к розетке 220 В.
6. Устройство готово к эксплуатации.



## РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Используйте дополнительную емкость максимального объема.
2. Чтобы вода в емкости не портилась, можно сразу добавить в нее дезинфицирующее средство «ДЕЗАВИД БАС» или «ПОЛИСЕПТ-ДЕЗ».
3. Учтите, что при окончании воды в емкости, насос начинает работать «на сухую». Не допускайте длительной работы насоса без воды. Такой режим работы может привести к выходу насоса из строя.

**\*Дополнительная опция. Не входит в комплектацию.**